

PUISTAR

L'INDISPENSABLE

SYSTÈME DE CADRE ET GRILLE POUR PUISARD QUI ÉLIMINE LES INFILTRATIONS AUTOUR DES STRUCTURES

SOLENO

La maîtrise de l'eau pluviale

PUISTAR

L'INDISPENSABLE SYSTÈME DE CADRE ET GRILLE POUR PUISARD PARFAITEMENT AJUSTABLE QUI ÉLIMINE LES INFILTRATIONS AUTOUR DES STRUCTURES

Pour mettre fin aux problèmes d'infiltration d'eau occasionnant les bris fréquents aux structures de puisards traditionnels, le Puistar est une nouvelle alternative plus performante.

LA GRILLE ASSURE UN CAPTAGE MAXIMAL DES EAUX DE RUISSELLEMENT. UN DOUBLE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ MAINTIENT FERMEMENT LA GRILLE EN PLACE.

LE CADRE D'ASSISE (40 mm (1,5 po), 50 mm (1,9 po) OU 60 mm (2,4 po)) SUPPORTE LA GRILLE ET S'INSTALLE SOUS LA SURFACE DE LA CHAUSSÉE.



LA BAVETTE PERMET L'AJUSTEMENT EN HAUTEUR ET ASSURE LE DÉPLACEMENT VERTICAL DÛ AU CYCLE DE GEL/DÉGEL. ELLE ASSURE ÉGALEMENT L'ÉTANCHÉITÉ ENTRE LE CADRE COLLECTEUR ET LA TÊTE DE PUISARD.

LE CADRE COLLECTEUR PERMET DE CHOISIR LE POSITIONNEMENT IDÉAL DE LA GRILLE EN FONCTION DES PENTES, DES NIVEAUX ET DE LA DISTANCE REQUISE À LA BORDURE, EN PLUS DE RÉCUPÉRER L'EAU D'INFILTRATION ENTRE LE CADRE D'ASSISE ET LA CHAUSSÉE.

PAR SA CONCEPTION CIRCULAIRE, LA TÊTE DE PUISARD (600 mm (24 po), 750 mm (30 po) OU 900 mm (36 po)) PERMET UN AJUSTEMENT PRÉCIS DU CADRE COLLECTEUR ET DE LA GRILLE PAR RAPPORT À LA BORDURE DE RUE OU TROTTOIR.

Solution de remplacement idéale pour la réhabilitation des puisards

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- La flexibilité de la bavette en PEHD **diminue grandement la transmission des charges d'impact** sur le cadre collecteur à la structure du puisard.
- Le système Puistar **s'adapte à toutes les bases circulaires existantes** en PEHD ou béton.
- Le Puistar facilite la vie aux entrepreneurs grâce à ses **multiples ajustements** au chantier.
- Résiste aux charges autoroutières **CL 625 ou H-20**.
- **Redistribue les charges** dans le sol.
- Un **double verrouillage de sécurité** maintient fermement la grille en place.