SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU

Produit	Diamètre		Iberville	St-Louis-de-Blandford	McAdam	Bluewater Pipe
	mm	po	BNQ 3624-115	BNQ 3624-115	BNQ 3624-115	BNQ 3624-115
Drain 210/160 kPa	75	3			Types 1 et 2	
	100	4	Types 1, 2 et 3	Types 1, 2 et 3	Types 1, 2 et 3	Types 1, 2 et 3
	150	6	Types 1, 2 et 3		Types 1, 2 et 3	Types 1, 2 et 3
	200	8	Types 1, 2 et 3		Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3
	250	10			Types 1 et 2	
	300	12				
SoliFlex 210/160 kPa	100	4	Types 1 et 3			

BNQ Type 1 : tuyau non perforé
BNQ Type 2 : tuyau perforé (diamètre ou largeur de 0,5 mm à 2 mm)
BNQ Type 3 : tuyau perforé (diamètre ou largeur supérieur à 2 mm)

Produit	Diamètre		Iberville	McAdam
			AASHTO M 252	AASHTO M 252
	mm	po	Type	Type
Uniflo 240 kPa	75	3		
	100	4	C ou CP	C ou CP
	150	6	C ou CP	C ou CP
	200	8	C ou CP	C ou CP
	250	10		C ou CP

C : paroi simple
CP : paroi simple perforée

SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU

Produit	Diamètre		Iberville	McAdam
			BNQ 3624-110	BNQ 3624-110
	mm	po	Type	Type
Solflo 300 kPa	100	4	Types 1 et 2	
	150	6	Types 1 et 2	Types 1 et 2
	200	8	Types 1 et 2	Types 1 et 2
	250	10		
Solflo 210 kPa	300	12	Types 1 et 2	Types 1 et 2
	375	15		
	450	18		Types 1 et 2
	600	24		

BNQ Type 1 : tuyau non perforé
BNQ Type 2 : tuyau perforé

SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU

Produit	Diamètre		Iberville			McAdam		
	mm	po	BNQ 3624-120	CSA B182.8 CSA B182.8-R	CSA B182.6	BNQ 3624-120	CSA B182.8 CSA B182.8-R	CSA B182.6
Solflo Max 210 kPa	300	12	Types 1 et 2	Type 3		Types 1 et 2	Type 3	
	375	15	Types 1 et 2	Type 3		Types 1 et 2	Type 3	
	450	18	Types 1 et 2	Type 3		Types 1 et 2	Type 3	
	525	21	Types 1 et 2	Type 3		Types 1 et 2	Type 3	
	600	24	Types 1 et 2	Type 3		Types 1 et 2	Type 3	
	750	30	Types 1 et 2	Type 3		Types 1 et 2	Type 3	
	900	36	Types 1 et 2	Type 3		Types 1 et 2	Type 3	
Solflo Max 320 kPa	100	4	Types 1 et 2	Types 1 et 3	Type 3		Types 1 et 3	Type 3
	150	6	Types 1 et 2*	Types 1 et 3	Type 3	Types 1 et 2	Types 1 et 3	Type 3
	200	8	Types 1 et 2*	Types 1 et 3	Type 3	Types 1 et 2	Types 1 et 3	Type 3
	250	10	Types 1 et 2*	Types 1 et 3	Type 3	Types 1 et 2	Types 1 et 3	Type 3
	300	12	Types 1 et 2*	Types 1, 2 et 3	Type 3	Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3	Type 3
	375	15	Types 1 et 2*	Types 1, 2 et 3	Type 3	Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3	Type 3
	450	18	Types 1 et 2*	Types 1, 2 et 3	Type 3	Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3	Type 3
	525	21	Types 1 et 2*	Types 1, 2 et 3	Type 3	Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3	Type 3
	600	24	Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3	Type 3	Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3	Type 3
	750	30	Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3	Type 3	Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3	Type 3
	900	36	Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3	Type 3	Types 1 et 2	Types 1, 2 et 3	Type 3

BNQ Type 1 : tuyau non perforé
BNQ Type 2 : tuyau perforé
* : joint étanche (10,8 psi, pression uniquement)

CSA Type 1 : joint étanche à 10,8 psi
CSA Type 2 : joint étanche à 2 psi
CSA Type 3 : joint étanche aux sédiments

SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU

Produit	Diamètre		Iberville		McAdam	
	mm	po	BNQ 3624-120	CSA B182.8 CSA B182.8-R	BNQ 3624-120	CSA B182.8 CSA B182.8-R
Solflo Max 140 kPa	1050	42	Type 1	Type 3	Type 1	Type 3
Solflo Max 125 kPa	1200	48	Type 1	Type 3	Type 1	Type 3

BNQ Type 1 : tuyau non perforé

CSA Type 1 : joint étanche à 10,8 psi
CSA Type 3 : joint étanche aux sédiments

Produit	Diamètre		Saratoga Springs
	mm	po	BNQ 3624-120
Solflo Max 95 kPa	1500	60	Type 1

BNQ Type 1 : tuyau non perforé

SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU

Produit		Diamètre		Iberville		McAdam	
				AASHTO M 252		AASHTO M 252	
		mm	po	Type	Genre	Type	Genre
Unimax	340 kPa	75	3				
		100	4	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
		150	6	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
		200	8	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
		250	10			S ou SP	C1 ou C2
				AASHTO M 294		AASHTO M 294	
	345 kPa	300	12	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
	290 kPa	375	15	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
	275 kPa	450	18	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
	260 kPa	525	21	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
	235 kPa	600	24	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
	200 kPa	750	30	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
	155 kPa	900	36	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
	145 kPa	1050	42	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2
	135 kPa	1200	48	S ou SP	C1 ou C2	S ou SP	C1 ou C2

S : paroi intérieure lisse
SP : paroi intérieure lisse perforée
C1 : perforation au bas du tuyau uniquement
C2 : perforation standard (360°)

SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU

Produit	Diamètre		Bluewater Pipe	
	mm	po	ASTM F810	
TripleFlo			Classe de rigidité	Type
	100	4	HD	Perforé et non perforé

Produit	Diamètre		Saratoga Springs
	mm	po	ASTM F894
KUSTOMFLO	610 *	24 *	RSC 160 et 250
	910 *	36 *	RSC 160 et 250
	1050 *	42 *	RSC 160 et 250
	1200 *	48 *	RSC 160 et 250
	1350 *	54 *	RSC 250
	1500 *	60 *	RSC 160 et 250
	1650 **	66 **	RSC 160 et 250
	1800 **	71 **	RSC 160 et 250
	2100 **	82 **	RSC 160 et 250
	2440 **	96 **	RSC 250
	2700 **	108 **	RSC 250
	3000 **	120 **	RSC 250
	3400	136	RSC 250

* : Emboîtement à cloche et bout mâle avec joint d'étanchéité, répond à l'essai d'étanchéité selon ASTM D3212

** : Emboîtement à cloche et bout mâle avec joint d'étanchéité, essai d'étanchéité à 15 psi (103 kPa)