FICHE TECHNIQUE

CANIVEAU TOP X

DESCRIPTION DU PRODUIT : Caniveau de drainage linéaire pour des charges légères (voir tableau des classes de charge à la page suivante), muni d'une grille en acier galvanisé et en polypropylène.



Modèle illustré : HAU44300

FONCTION : Captage des eaux de ruissellement perpendiculairement au sens de l'écoulement.

NORME DE FABRICATION : EN 1433 - caniveaux hydrauliques pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules - classification, prescriptions, principes de construction et d'essais, marquage et évaluation de la conformité.

MATIÈRES PREMIÈRES : Caniveau : polypropylène recyclé (PP)
Grille : acier galvanisé ou polyamide



Modèle illustré : HAU44320

DONNÉES TECHNIQUES : Longueur de l'assemblage caniveau-grille : 1 m (3,28 pi)
Résistance structurale* : EN 1433 : Classe de charge A15 (15 kN)

ACCESSOIRES DISPONIBLES : Kit d'installation pour caniveau TOP X 100 (HAU44343)
Unité de coin universel TOP X 137mm (HAU44360)

Pour des besoins particuliers d'accessoires non répertoriés, valider auprès de votre représentant Soleno.

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES(1)

	CANIVEAU						GRILLE								ASSEMBLAGE Caniveau et grille		
	Dimensions intérieures				Dia. Max.					Ouvertures							
	Largeur		Profondeur		Raccord vertical (3)		Cl. de charge	Motifs	Matière	Dimensions		Aire totale		Masse		No article
	mm	po	mm	po	mm	po	kN			mm	po	cm^2	po^2	kg	lb	
TOP X	90	3,54	60	2,4	75	3	A15	Passerelle(2)	Acier galv.	78 x 9	3,1 x 0,4	256	39,7	2,0	4,4	HAU44300
	90	3,54	60	2,4	75	3	A15	Caillebotis(2)	Polypropylène	21 x 8	0,8 x 0,3	509	78,9	1,6	3,5	HAU44320

Note 1 : Pour toute dimension n'apparaissant pas au tableau ci-dessus, vous référer au dessin technique du produit disponible au soleno.com ou contacter votre représentant Soleno.
Note 2 : La grille ADA est conforme à Americans with disabilities Act (www.ada.gov).
Note 3 : Le raccordement vertical doit être percé en chantier selon les spécifications au dessin technique du produit et les directives du guide d'installation disponible au soleno.com. Un kit d'installation ou un boitier de coin est nécessaire pour un raccordement. Le diamètre de raccordement devient alors 100 mm (4 po).

APPLICATION : Captage linéaire

INSTALLATION : Visitez notre site Internet soleno.com pour consulter le guide d'installation.

FICHE TECHNIQUE

CLASSES DE CHARGE

Selon la norme EN 1433

					
A15	**B125**	**C250**	**D400**	**E600**	**F900**
15 kN	125 kN	250 kN	400 kN	600 kN	900 kN
3 372 lb	28 100 lb	56 200 lb	89 920 lb	134 800 lb	202 320 lb
• Pistes cyclables • Résidentiel • Zones piétonnières privées	• Parcs • Stationnements privés • Zones piétonnières publiques	• Aménagements commerciaux • Stationnements publics intérieurs et extérieurs	• Circulation routière • Autoroutes	• Zones industrielles • Routes et autoroutes (charges intenses) • Circulation industrielle	• Pistes d'atterrissage • Charges de roues lourdes • Ports navals et bases militaires