FICHE TECHNIQUE

MANCHON POLYSEAL DE MARMAC



DESCRIPTION DU PRODUIT : Raccord flexible et résistant qui assure l'étanchéité permanente des tuyaux en PEHD à profil ouvert.

FONCTIONS : Raccordement, réparation et protection

NORME DE FABRICATION : Conforme à ASTM D3212

MATIÈRES PREMIÈRES : Fait de polypropylène (PP) et de polyéthylène (PEHD).

DONNÉES TECHNIQUES :

Diamètre < 750 mm (30 po) : trois (3) colliers de serrage à vis sans fin, en acier inoxydable type 409, à haute résistance.

Diamètre ≥ 750 mm (30 po) : trois (3) sangles à cliquet.

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

DIAMÈTRE				LARGEUR		LONGUEUR		LONGUEUR DE LA SANGLE		POIDS	
Nominal		Intérieur									
mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	kg	lb
100	4	102	4	229	9	533	21	686	27	0,45	1
150	6	152	6	229	9	737	29	686	27	0,68	1,5
200	8	203	8	229	9	914	36	1016	40	0,91	2
250	10	254	10	229	9	1168	46	1143	45	1,36	3
300	12	305	12	229	9	1372	54	1372	54	1,81	4
375	15	381	15	229	9	1626	64	1702	67	2,49	5,5
450	18	457	18	305	12	1930	76	2007	79	2,72	6
600	24	610	24	305	12	2565	101	2591	102	3,63	8
750	30	762	30	406	16	3099	122	3099	122	7,48	16,5
900	36	914	36	508	20	3607	142	3683	145	9,98	22
1050	42	1067	42	508	20	4115	162	4115	162	12,2	27
1200	48	1219	48	508	20	4648	183	4648	183	13,6	30
1350	54	1372	54	711	28	5182	204	5182	204	21,8	48
1500	60	1524	60	711	28	5639	222	5639	222	24,5	54

Note 1 : Cette fiche technique définit les données relatives du raccord PolySeal à trois colliers de compression, conforme à l'ASTM D3212. Le raccord Polyseal est également disponible avec cinq colliers de compression intégrés: le Double-Wide. Veuillez contacter votre représentant Soleno pour des applications différentes.
Note 2: Les valeurs inscrites au tableau sont approximatives et peuvent varier sans préavis.

APPLICATIONS :

- Tuyaux en PEHD et en PP à profil ouvert
- Réparations en chantier
- Joints coupés et assemblés bout à bout
- Nouvelles installations
- Systèmes de rétention