FICHE TECHNIQUE

CONDUITE À PAROI EXTÉRIEURE LISSE

DESCRIPTION DU PRODUIT : Conduite à paroi intérieure et extérieure lisses

FONCTION : Réhabilitation de conduites

MATIÈRE PREMIÈRE : Fait de polyéthylène de haute densité (PEHD) ASTM D3350

DONNÉES TECHNIQUES : Diamètres : 450 mm (18 po) à 1500 mm (60 po)

RACCORDS DISPONIBLES : Étanches ; voir tableau des données techniques



Conduite à paroi extérieure lisse

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre						Diamètre extérieur cloche		Manning	Longueur		Rigidité	Raccords étanches PEHD	
Nominal		Intérieur		Extérieur									
mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	n	m	pi	kPa	CGIB	CG
450	18	457	18,0	553	21,8	562	22,1	0,010	3,0	9,8	320,0	X	X
525	21	535	21,1	650	25,6	663	26,1	0,012	3,0	9,8	320,0	X	X
600	24	611	24,1	748	29,4	762	30,0	0,012	3,0	9,8	320,0	X	X
750	21	756	29,8	899	35,4	917	36,1	0,012	3,0	9,8	320,0	X	X
900	24	900	35,4	1050	41,4	1077	42,4	0,012	3,0	9,8	320,0	X	X
1050	21	1067	42,0	1234	48,6	1234	48,6	0,012	3,3	10,8	140,0		X
1200	24	1220	48,0	1387	54,6	1387	54,6	0,012	3,0	9,8	125,0	X	X
1500	21	1514	59,6	1698	66,9	1678	66,1	0,012	6,0	19,7	95[1]		X

Note 1: R95 fait référence à la catégorisation des normes BNQ 3624-120 et CSA B182.8.
Note 2 : Les valeurs inscrites dans le tableau sont approximatives et peuvent varier sans préavis.

LÉGENDE

CGIB : cloche garniture intégrée barrure
CG : cloche garniture joint torique

APPLICATIONS : Ponceau en PEHD
Réhabilitation de ponceau

ACCESSOIRES : Croix en acier
Tuyau sacrifice

Consultez la section « Raccords et accessoires de Solflo et Solflo Max » des listes de prix pour obtenir les détails sur la croix d'acier et le tuyau sacrifice.